

# RODENBERG

*GESICHTER EINER TÜR*



Pflegehinweise

Care instructions

Conseils d'entretien

Wskazówki pielęgnacyjne

# Pflegehinweise

Sehr geehrter Kunde,  
um die hochwertige Qualität Ihrer Haustür zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

## Oberfläche der Türfüllung

### Eigenschaften:

Die Oberflächenbeschichtung Ihrer Haustürfüllung ist nach neuesten technischen Richtlinien mit hochwertigen Lacken, Pulvern oder Dekorfolien hergestellt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Farbstabilität und langlebige Oberflächengüte aus.

### Pflege:

Damit Sie auch nach Jahren noch Freude an Ihrer Haustür haben, empfehlen wir eine wöchentliche Pflege.

Reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit warmem Wasser und einem weichen, sauberen Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir den Zusatz von wenigen Tropfen Geschirrspülmittel.

Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm oder aggressive Reiniger um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.

Rückstände von Sonnencremes, die ggf. beim Berühren mit eingecremten Händen auf die Oberfläche der Haustürfüllung gelangen, müssen unmittelbar entfernt werden.

Ansonsten kann dies zu einer dauerhaften Beschädigung der Oberfläche führen.

## Edelstahlapplikationen und Griffe

### Flugrost vorbeugen/entfernen

Edelstahl ist korrosionsbeständig, kann also selbst nicht rosten. Flugrost entsteht durch Fremdmaterialstaub aus der Atmosphäre, der nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit zu oxidieren beginnt. Dadurch werden Rostflecken sichtbar.

Besonders während Baumaßnahmen sollten die Edelstahlprodukte geschützt werden und nachdem alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind, sollte eine gründliche Erstreinigung stattfinden. Danach sollten die Edelstahlfleichen in regelmäßigen Abständen mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger mit abrasiver Wirkung (Polierkörner) gesäubert werden.

Achten Sie darauf, dass der Edelstahlreiniger nur auf die Applikationen / Griffe aufgetragen wird und nicht auf die lackierte / beschichtete Oberfläche der Haustür. Dieses kann ansonsten zu einer dauerhaften Beschädigung der Oberfläche führen.

### Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die oben stehenden Pflegehinweise, denn Oberflächenschäden lassen sich gegebenenfalls nur werkseitig durch eine kostenintensive Neubeschichtung der Türfüllung beseitigen.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Haustüranlage.**

Mehr Informationen zu Rodenberg-Produkten finden Sie unter: **[www.rodenberg.ag](http://www.rodenberg.ag)**



[www.rodenberg.ag](http://www.rodenberg.ag)